SANTEC Imprägnierung SaveTec Reaktiv 0-10

Reaktive, lösemittelfreie Imprägnierung mit Fleckstopp-Eigenschaften

» Anwendungen:

» **Für Betonsteine normal, sandgestrahlt und gestockt.**

» **Für Betonplatten normal, sandgestrahlt und gestockt.**

» **Für Ziegel und Klinker, unlasiert und saugfähig.**

» **Für mineralische Putze.**

» **Für Betonfertigteile.**

» **Für innen und außen.**

» Produkteigenschaften

» **1-komponentige,** öl-, fett- und wasserabweisende Spezialimprägnierung.

» **Intensivschutz** gegen das Eindringen von fettigen und öligen Medien, Wasser, Rotwein, Kaffee, Cola usw. Fleckenbildung wird dadurch verhindert.

» **Reaktiv,** reagiert mit den Mineralien aus dem Gestein.

» **Langlebig,** eine jährliche Erneuerung der Imprägnierung ist nicht erforderlich.

» **Farbneutral,** die Oberflächenoptik bleibt unverändert.

» **Frost- und witterungsbeständig,** universell außen und innen anwendbar.

» **Schmutzabweisend,** erleichtert die Unterhaltsreinigung.

» **Atmungsaktiv**, daher für alle saugfähigen Oberflächen anwendbar.

» **Schnell trocknend.**

» Technische Daten

Materialtechnologische Daten

Materialbasis	Sylansystem
Dichte	ca. 1,00 g/ml (+/- 0,02 g/ml)
Farbton	farblos
Angaben zum Transport	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
Kennzeichnung nach	
- Gefahrstoffverordnung (GefSoffV)	nicht Kennzeichnungspflichtig
- WGK (§19 WHG)	0 (nicht wassergefährdend)
VOC-Gehalt	0 (enthält keine flüchtige organische Stoffe)
Lagerung	vor Frost geschützt, nicht dauerhaft über 30° C
Lagerfähigkeit	im verschlossenen Gebinde mind. 12 Monate
Lieferform	Flaschen a 1 Liter, Kanister a 10 Liter

Anwendungstechnische Daten

Oberflächenoptik	farbneutral, bildet keinen Film.
Verbrauch	ca. 100 bis 250 ml/qm
Verarbeitungstemperatur	ab + 5° C bis +25° C (Untergrundtemperatur)
Mischungsverhältnis	unverdünnt auftragen
Verarbeitbarkeitsdauer	unbegrenzt, von Verdunstung abhängig
Schutz vor Feuchtigkeit	ca. 0,5 bis 1,0 Stunden (nach Trocknung der Imprägnierung)
Begehbar	nach ca. 0,5 bis 1,0 Stunden bei + 20° C Das Material muss getrocknet sein. Vor Inbetriebnahme prüfen.
Endgültige Flächenfreigabe	nach Trocknung
Lösemittel	Wasser

» Eigenschaften:

SaveTec Reaktiv 0-10 ist eine hochwertige Imprägnierung für mineralische Untergründe.

Mit SaveTec Reaktiv 0-10 wird ein Schutz gegen herkömmliche und aggressive Verschmutzungen wie z.B. Ölflecken, Lebensmittelverschmutzungen (Rotwein, Tinte, Kaffee etc.) sowie durch Lehm erreicht.

Die mit SaveTec Reaktiv 0-10 imprägnierte Fläche weist sog. „Fleckstop-Eigenschaften" auf, ist schmutz-, öl- und wasserabweisend. Die Oberflächenstruktur bleibt voll erhalten; es entsteht keine Glanz- und Farbveränderung.

» Schutzfunktionen:

Verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten.
Verhindert Fleckenbildung bei kurzzeitiger Beaufschlagung (wenige Stunden).
Schutz vor trockenen und pastösen Lebensmitteln wie z.B. Marmelade, Ketchup, Mayonnaise usw.
Schutz vor flüssigen Lebensmitteln und Getränken wie z.B. Cola, Rotwein, Saft, Kaffee, Tee usw.
Kurzfristiger Schutz vor Motorenöl und Ölflecken (können bei kurzfristiger Beaufschlagung wieder restlos entfernt werden).
Schützt vor Vogelkot, Obst- und Laubflecken.
Reduziert den Grünbewuchs, Verbessert die Frostbeständigkeit.
Erleichtert sehr stark die Reinigung verschmutzter Flächen, vermindert die Ausblühneigung.

» Anwendungen:

SaveTec Reaktiv 0-10 dient zur Imprägnierung von Betonplatten, Terrazzo, Waschbeton, Fertigteilen, Skulpturen, Pflastersteinen, Klinker usw. (innen & außen).

Glasierte und nicht saugende Untergründe sind vor Gebrauch auf ihr Verhalten zu testen. Es wird bevorzugt dort eingesetzt, wo keine Farbintensivierung der Oberfläche gewünscht wird. Die sehr intensive Öl- und Wasserabweisung verhindert ein zu schnelles Verschmutzen der Betonartikel.

Es ist dennoch notwendig, die kurz zuvor mit öl-, und fetthaltigen sowie anderen Schmutzpartikeln verschmutzten Oberflächen abzureinigen, bevor diese eintrocknen. Falls bereits Öl- oder Fettflecken eingetrocknet sind, empfehlen wir für die Abreinigung unseren Ölentferner.

» Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und saugfähig sein. Er muss frei von Anstrichen und sonstigen haftungsmindernden Rückständen sein. Starke Verschmutzungen sowie Öl- und Fettrückstände sind zu entfernen.

» Verarbeitung:

SaveTec Reaktiv 0-10 wird mittels geeignetem Sprühgerät oder mit Pinsel, Rolle oder Bürste gleichmäßig auf die zu behandelnde Fläche aufgetragen. Die Anwendung erfolgt satt und gleichmäßig in einem oder mehreren Arbeitsgängen.

SaveTec Reaktiv 0-10 muss bei mehreren Arbeitsgängen nass in nass aufgetragen werden. Bei der Imprägnierung von aufgehenden (senkrechten) Bauteilen ist von unten nach oben zu imprägnieren um eine gleichmäßige Tränkung der Oberfläche zu erreichen. Pfützenbildungen sind zu vermeiden.

Alle Arbeitsgeräte sind nach Gebrauch mit Wasser zu reinigen. Direkte Sonneneinstrahlung während der Verarbeitung ist zu vermeiden. Die volle Imprägnierwirkung bildet sich innerhalb von ca. 2-3 Tagen aus.

» Verbrauch:

ca. 100 – 250 g/m² je nach Oberflächenstruktur und Saugfähigkeit des Untergrundes

» Lagerung:

Vor Temperaturen <10 °C und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20°C) Mindesthaltbarkeit 1 Jahr.

» Bitte beachten Sie:

1) Werkseitig vorbehandelte, gewachste oder glasierte Oberflächen können nicht Imprägniert werden. Bei Unsicherheit vor Behandlung der Fläche an unauffälliger Stelle testen.

2) Nicht bei Untergrundtemperaturen unter +8° C verarbeiten. Die günstigste Temperatur liegt ab +10° C bis 25° C.

3) Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser und Spülmittel reinigen.

4) Bei nachlassender Wirkung kann die Behandlung wiederholt werden.

5) Aufgrund der unterschiedlichsten Gesteinsmaterialien ist eine generelle Aussage bzgl. der Farbtonveränderung und Verträglichkeit nicht möglich. Deshalb ist generell an einer unauffälligen Stelle ein Vorversuch durchzuführen.

6) Achtung: Bei einem (Blitz-) Frost kann das auf der Oberfläche stehende Wasser gefrieren. Bei normaler Witterungsbedingung trocknet eine imprägnierte Fläche gegenüber einer unbehandelten Fläche schneller ab.

7) Die Lebenserwartung einer Imprägnierung ist sehr stark von der Qualität der behandelten Oberfläche und deren Nutzung abhängig.

» Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührungen mit den Augen und der Haut sind zu vermeiden. Geeignete Schutzhandschuhe und Gesichtsschutz tragen. Bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Nähere Informationen entnehmen Sie unserem Sicherheitsdatenblatt

» Entsorgung:

Leere Gebinde sind den Sammelstellen zuzuführen. Das abgebundene Produkt ist unschädlich und wie Bauschutt zu beseitigen.

» Empfohlene Hilfs- und Zusatzmittel:

Bitte achten Sie auf die Aktualität der Datenblätter, diese können Sie unter www.SANTEC-HN.de herunterladen.

Unsere technischen Informationen beschreiben den heutigen Stand unseres Wissens über dieses Produkt. Sie sollen lediglich über die Möglichkeiten seiner Anwendung informieren und können den Anwender nicht von seiner Verpflichtung auf sorgfältige eigene Prüfung des Produktes für die vorgesehenen Anwendungen entbinden. Informationen zur Verarbeitung des Produktes finden Sie in der Verarbeitungsanleitung; Informationen zum sicheren Umgang im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SANTEC GmbH · Weinstraße 19/1 · 74245 Löwenstein
Tel.: 0 71 30 - 45 16 98 · Fax: 0 71 30 - 40 55 75
info@SanTec-HN.de · www.SANTEC-HN.de

SANTEC
Reinigen, Schützen, Sanieren