Fungizider Reiniger

MoosFix-Super

Moos- und Algenentferner mit fungizider Wirkung

» Anwendung:

» **zur wirksamen und nachhaltigen Entfernung von Grünbewuchs wie Moos, Algen, Bakterien und Pilze**

» **Anwendbar für Betonpflaster und Betonplatten, für Natursteinoberflächen wie Granit, Basalt, Sandstein, Marmor usw., von imprägnierten und unbehandelten Oberflächen, von Ziegel, KS-Steinen usw., von Sichtbetonflächen, für alle mineralische Oberflächen.**

» Produkteigenschaften

» **1-komponentiger Reiniger,** mit Wasser verdünnbar.

» **Nachhaltige Wirkung,** ca. 1 Woche nach der Anwendung sind die Moose und Algen abgestorben und können entfernt werden.

» **Lösemittelfrei**

» **Sehr breites Wirkungsspektrum,** gegen Bakterien, Hefen und Pilze.

» **Grünbewuchs wird zerstört.**

» **Weiteres Wachstum wird verhindert.**

» Technische Daten

Materialtechnologische Daten

Materialbasis	Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C8-18-alkyldimethyl-, Chloride
Dichte	ca. 1,01 g/ml
Farbton	farblos
Kennzeichnung nach Gefahrstoff-VO	Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/ GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig
Transport	Entfällt
VOC	Entfällt
Lagerung	vor Frost geschützt, nicht dauerhaft über 30° C
Lagerfähigkeit	im verschlossenen Gebinde mind. 12 Monate
Lieferform	PE-Flaschen 500 ml, 1 ltr. PE-Kanister 5 kg und 20 kg

Anwendungstechnische Daten

Verbrauch	ca 100 bis 350 gr/qm
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +8° C bis 30° C Objekttemperatur
Mischungsverhältnis	unverdünnt bis 1:3
Nachreinigung	Rückstände intensiv mit Wasser abspülen

» Anwendung:

MoosFIX-Super ist ein wirksamer Moos- und Algenentferner.

MoosFIX-Super wurde speziell für Betonsteine und Betonplatten entwickelt. Er wird aber auch problemlos auf allen Natursteinbelägen, Ziegeln, KS-Steinen usw. eingesetzt.

» Verarbeitungshinweise:

MoosFix wird in der Lieferform oder mit Wasser verdünnt im MV 1:3 angewendet und satt auf die zu behandelnde Fläche aufgetragen.

Nach ca. 1 Woche können die abgestorbenen Algen und Moose entfernt werden.

Bei stärkerem Bewuchs ist evtl. eine Wiederholung der Behandlung notwendig.

Achtung: Das Mittel ist reizend.

Beim Arbeiten empfiehlt sich das Tragen von Gummihandschuhen und Schutzbrille.

Spritzer auf Haut und an Kleidungsstücken sollten sofort mit Wasser abgewaschen werden.

Für eine gute Belüftung ist in jedem Fall zu sorgen.

» Besonderer Hinweis:

Führen Sie grundsätzlich einen Vorversuch durch, um die Verträglichkeit zu bestimmen und um den Verbrauch zu ermitteln.

» Bitte beachten Sie:

1) Bei der Verarbeitung sind geeignete Schutzhandschuhe und ggf. Schutzbrille/ Gesichtsschutz zu tragen.

2) Nicht bei Untergrundtemperaturen unter +5° C verarbeiten. Die günstigste Temperatur liegt bei +10 °C bis +20° C.

3) Werkzeuge nach Gebrauch mit heißem Wasser reinigen.

4) Angrenzende Pflanzbereiche sind vor MoosFix zu schützen, da eventuell Bepflanzungen geschädigt werden können.

5) Aufgrund der verschiedensten Oberflächen und Materialien ist ein genereller Einsatz erst nach einem Vorversuch möglich.

» Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührungen mit den Augen und der Haut sind zu vermeiden. Geeignete Schutzhandschuhe und Gesichtsschutz tragen. Bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Nähere Informationen entnehmen Sie unserem Sicherheitsdatenblatt.

» Entsorgung:

Restlos entleerte Verpackungen können bei den Sammelstellen abgegeben werden. Materialreste aushärten lassen ggf. mit Sand vermischen und als Bauschutt entsorgen.

» Empfohlene Hilfs- und Zusatzmittel:

Bitte achten Sie auf die Aktualität der Datenblätter, diese können Sie unter www.SANTEC-HN.de herunterladen.

Unsere technischen Informationen beschreiben den heutigen Stand unseres Wissens über dieses Produkt. Sie sollen lediglich über die Möglichkeiten seiner Anwendung informieren und können den Anwender nicht von seiner Verpflichtung auf sorgfältige eigene Prüfung des Produktes für die vorgesehenen Anwendungen entbinden. Informationen zur Verarbeitung des Produktes finden Sie in der Verarbeitungsanleitung; Informationen zum sicheren Umgang im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SANTEC GmbH · Weinstraße 19/1 · 74245 Löwenstein
Tel.: 0 71 30 - 45 16 98 · Fax: 0 71 30 - 40 55 75
info@SanTec-HN.de · www.SANTEC-HN.de

SANTEC
Reinigen, Schützen, Sanieren