SANTEC ÖlLöser Spray

Ölentferner für mineralische Oberflächen

» Anwendung:

» **Zum Entfernen von Ölflecken**
z.B. Motorenöl-, Hydrauliköl- sowie andere Ölflecken.

» **Anwendbar...**
auf allen mineralischen Oberflächen
z.B Betonpflaster und Platten, Hartgesteine, Weichgesteine, auf Ziegel, Terrakotta, Klinker, Zementestriche, auf zementgebundenen Oberflächen usw.

» Produkteigenschaften

» **Sichere Anwendung,** einfach aufsprühen und wegbürsten.

» **Hohe Lösekraft,** bindet die gelösten Stoffe ein.

» **Problemlos mit Wasser abspülbar.**

» **Wirtschaftlich, durch punktgenaues aufsprühen.**

» **Beliebig oft wiederholbar,** bis Ölverschmutzung beseitigt ist.

» **Ungiftig für Mensch, Natur und Umwelt**

» Technische Daten

Materialtechnologische Daten

Materialbasis	organische Lösungsmittel
Form	Aerosol
Farbton	weißlich
Angaben zum Transport	Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
UN-Nummer	UN1950
ADR	DRUCKGASPACKUNGEN
IMDG	AEROSOLS
IATA	AEROSOLS, flammable
Lagerung	Vor Frost und Verunreinigungen schützen. Vor jedem Gebrauch muss das Material geschüttelt werden.
Lagerfähigkeit	Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20°C) Mindesthaltbarkeit 1 Jahr
Lieferform	Sprühdose e 500 ml

Anwendungstechnische Daten

Verbrauch	ca 40 bis 80 gr/qm
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +8 bis 30° C Objekttemperatur
Einwirkzeit	5-10 Minuten
Nachreinigung	Rückstände mit einer Bürste abbürsten

Hinweis zur Entsorgung

Abfallschlüsselnummer Dose mit Rest	150 110

Nicht entleerte Dosen der Problemabfallentsorgung zu führen.

» Anwendung:

SANTEC ÖlLöser Spray ist ein Reiniger, der speziell für die Entfernung von Ölflecken aller Art entwickelt worden ist.

SANTEC ÖlLöser Spray kann für nahezu alle mineralische Oberflächen eingesetzt werden.

Aufgrund der hohen Lösekraft von SANTEC ÖlLöser Spray benötigt man nur geringe Mengen an Wirkstoff um Ölflecken zu entfernen.

SANTEC ÖlLöser Spray basiert auf Naturprodukten, ist aromatenfrei und biologisch gut abbaubar. Durch den Einsatz von SANTEC Ölentferner Spray erfolgt nahezu keine Luftbelastung, da der Dampfdruck des Reinigers sehr gering ist.

Der hohe Flammpunkt bietet eine optimale Sicherheit in der Anwendung.

» Untergrundvorbereitung:

Die Oberfläche sollte trocken sein, nicht vornässen.
Führen Sie vor Anwendung von SANTEC ÖlLöser Spray auf jedenfall einen Vorversuch durch, um Farbtonveränderungen der Oberfläche sowie die Verträglichkeit der zu reinigenden Oberfläche zu beurteilen.

» Verarbeitung:

SANTEC ÖlLöser Spray wird unverdünnt mit dem Sprühgerät direkt auf die zu reinigende Oberfläche aufgesprüht.

Nach einer Einwirkzeit von 3 bis 10 Minuten, können die Öl- und Fettflecken mit einer Bürste, abgebürstet werden.

Anschließend ist die gesäuberte Fläche gründlich mit Wasser abzuspülen.

» Verbrauch:

Anwendungsbezogen bis zum optimalen Reinigungseffekt. Die Anwendung kann beliebig oft bis zur restlosen Reinigung wiederholt werden.

» Lagerung:

Vor Frost und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C)
Mindesthaltbarkeit 1 Jahr. Vor jedem Gebrauch muss das Material geschüttelt werden.

» Sicherheit:

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flammen oder glühende Gegenstände sprühen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Zur Vermeidung von brennbaren Dampf-/Luftgemischen für ausreichende Belüftung sorgen. Aerosol nicht einatmen. Berührungen mit den Augen und mit der Haut vermeiden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Hochentzündlich. Reizt die Augen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder/rissiger Haut führen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Für ordnungsgemäße Entsorgung Dose völlig leer sprühen! Enthält >30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe. Entspricht der Europäischen Detergenzienverordnung (EG) 648/2004. Schutzhandschuhe erforderlich. Schutzbrille empfohlen

» Bitte beachten Sie:

1) Bei der Verarbeitung sind geeignete Schutzhandschuhe und ggf. Schutzbrille/ Gesichtsschutz zu tragen.

2) Nicht bei Untergrundtemperaturen unter +8 C verarbeiten. Die günstigste Temperatur liegt bei +10 bis +20 oC.

3) Werkzeuge nach Gebrauch mit heißem Wasser reinigen.

4) Angrenzende Pflanzbereiche sind vor SANTEC Ölentferner Spray- zu schützen, da eventuell Bepflanzungen geschädigt werden können..

5) Aufgrund der verschiedensten Oberflächen und Materialien ist ein genereller Einsatz erst nach einem Vorversuch möglich.

6) Die aufgenommenen Ölverschmutzungen sind Sondermüll und auch als solcher zu entsorgen.

» Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührungen mit den Augen und der Haut sind zu vermeiden. Geeignete Schutzhandschuhe und Gesichtsschutz tragen. Bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Keinesfalls darf beim Versprühen entstehender Sprühnebel und Produktdämpfe eingeatmet werden. Nähere Informationen entnehmen Sie unserem Sicherheitsdatenblatt.

» Entsorgung:

Leere Gebinde mit flüssigen Anhaftungen sind Sondermüll und nach den örtlich gültigen Vorschriften als solcher zu entsorgen..

» Empfohlene Hilfs- und Zusatzmittel:

Bitte achten Sie auf die Aktualität der Datenblätter, diese können Sie unter www.SANTEC-HN.de herunterladen.

Unsere technischen Informationen beschreiben den heutigen Stand unseres Wissens über dieses Produkt. Sie sollen lediglich über die Möglichkeiten seiner Anwendung informieren und können den Anwender nicht von seiner Verpflichtung auf sorgfältige eigene Prüfung des Produktes für die vorgesehenen Anwendungen entbinden. Informationen zur Verarbeitung des Produktes finden Sie in der Verarbeitungsanleitung; Informationen zum sicheren Umgang im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SANTEC GmbH · Weinstraße 19/1 · 74245 Löwenstein
Tel.: 0 71 30 - 45 16 98 · Fax: 0 71 30 - 40 55 75
info@SanTec-HN.de · www.SANTEC-HN.de

SANTEC
Reinigen, Schützen, Sanieren